GEBÄUDE
VERSICHERUNG ZUG

Konformitätserklärung für Heizungsanlage mit festem Brennstoff (Späne, Schnitzel, Pellets, Stückholz, etc.)

(nur gültig im Kanton Zug)

Objekt: _____ Standort: _____
Adresse: _____ PLZ / Ort: _____
Eigentümer: _____
Adresse: _____ PLZ / Ort: _____

Brennstoff Stückholz Holzspäne Holzschnitzel Pellets

Wärmeerzeuger

Fabrikat: _____ Typ: _____
Leistungserklärung oder VKF Nr. : Leistung: kW
LRV: Luftreinhalte-Verordnung erfüllt ja nein
Firma (Installateur): _____
Adresse: _____ PLZ / Ort: _____
Montage Datum: _____ Name Person: _____

Abgasanlage

Fabrikat: _____ Typ: _____ VKF Nr. _____
Leistungserklärung oder VKF: Nr. _____
☐ neu ☐ bestehend ☐ Aussen an Fassade geführt
Klassierung: T _____
Beispiel: T400 N 1 D 2 G - 50 R48 EI00 RF1

Schacht

Fabrikat: _____ Typ: _____
Leistungserklärung oder VKF: Nr. _____
Feuerwiderstand ☐ EI 30 (RF1) ☐ EI 60 (RF1) ☐ EI 90 (RF1)
wenn bestehend: ☐ überprüft und obiger Feuerwiderstand erfüllt Wandstärke
Firma (Installateur): _____
Adresse: _____ PLZ / Ort: _____
Montage Datum: _____ Name Person: _____

☐ Der Aufstellungs- oder Heizraum inkl. Tür entspricht dem vorgeschriebenen Feuerwiderstand.

☐ Die Verbrennungsluft ist dauernd und ungehindert direkt vom Freien her gewährleistet.

☐ Der Querschnitt für die Verbrennungsluft wurde berechnet. Fläche: cm²

☐ Die neue Abgasanlage wurde vorschriftsgemäss erstellt und erfüllt die Sicherheitsabstände zu brennbarem Material gem. der VKF Brandschutzanwendung / Leistungserklärung.

☐ Die bestehende Abgasanlage wurde kontrolliert, ist vorschriftsgemäss installiert und erfüllt die Sicherheitsabstände zu brennbarem Material.

☐ Die Abgasanlage erfüllt die Anforderungen für feste Brennstoffe und ist Russbrandbeständig.

☐ Die Höhe der Abgasanlage über Dach entspricht der gültigen VKF Brandschutzrichtlinie.

☐ Die Abgasanlage weißt die notwendigen Kontroll- und Reinigungsöffnungen auf.

☐ Um das Feuerungsaggregat sind die Abstände für die Wartung und Unterhalt eingehalten.

☐ Die Lagerung des Brennstoffes erfolgt vorschriftsgemäss.

☐ Für die Lagerung von mehr als 2 m³ Holzspänen, Holzschnitzel oder Pellets wurde ein entsprechendes Bewilligungsgesuch mit Plänen bei der zuständigen Instanz eingereicht und die Bewilligung liegt vor.

☐ Vom Heizraum zum Lagerraum für feste Brennstoffe sind bei der automatischen Austragung die zwei notwendigen Rückbrandsicherungen eingebaut und die Funktion wurde überprüft.

Eingebaute Rückbrandeinrichtung

☐	RHE	Rückbrandhemmende Einrichtung
☐	RSE	Rückbrand-Schutzeinrichtung
☐	TÜB	Temperaturüberwachungseinrichtung
☐	SLE	Löschwasserventil

☐ Konformitätsnachweis gemäss separater Beilage

Der Ersteller erklärt, dass das Feuerungsaggregat und die Abgasanlage den Anforderungen der VKF Brandschutzrichtlinie "Wärmetechnische Anlage" Nr. 24-15 de, den entsprechenden Brandschutzerläuterungen "Spänefeuerungen"(104-15de) "Schnitzelfeuerungen"(105-15de) oder Pelletsfeuerungen (106-15de) und dem Stand der Technik Papier des feusuisse entspricht.

Ort / Datum: _____ Unterschrift Montage Person: _____

Installationsprotokoll an:

☒ Eigentümer / Architekt / Verwaltung

Gebäudeversicherung Zug, Poststrasse 10, 6300 Zug

oder je nach Zuständigkeit an die Feuerschau der Gemeinde

Feuerschau Gemeinde _____

☒ Amt für Umweltschutz, Aabachstrasse 5, Postfach, 6301 Zug

Notizen: